







Bruto advies Prijslijst per 01-07-2025 inclusief BTW

| Model | Technische gegevens | Advies verkoop inclusief BTW | EAN Code |
|-------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Motivo |  <p>Analog Balanced and Unbalanced Output: RCA: 2V RMS up to PCM384kHz/24bit and DSD256 XLR: 4V RMS up to PCM384kHz/24bit and DSD256 USB DAC-poort: USB Audio Output: up to PCM768kHz/32 bit and DSD256 (USB DAC required) Coaxial and Optical S/PDIF: Digital Output: up to PCM192kHz/24 bit Headphones : Stereo Headphone Amplifier, dual output optimized for High and Low impedance. Headphones: up to PCM384kHz/24bit and DSD256 I2S over HDMI Output: Digital Output: up to PCM384kHz/24bit and DSD256</p> | € 1.749,00 | 8057717840025 |
| Rivo+ |  <p>Digitale coaxiale S/PDIF: Audio-uitgang, tot PCM 192kHz/24bit en DSD64 via DoP Digitaal AES/EBU: Audio-uitgang, tot PCM 192kHz/24bit en DSD64 via DoP Digitale I2S over HDMI-uitgang: Audio-uitgang, tot PCM 768kHz/32bit en DSD256 USB-uitgang: Audio-uitgang, tot PCM 768kHz/32bit en DSD256 (via USB DAC)</p> | € 1299,00 | 8057717840094 |
| Rivo |  <p>USB DAC-poort: USB Audio Output up to: PCM768 kHz/32 bit and DSD256 (USB DAC required) S/PDIF: High Quality Coaxial SPDIF Audio Output: up to PCM192 kHz/24 bit AES/EBU: High Quality AES/EBU Audio Output: up to PCM192 kHz/24 bit</p> | € 989,00 | 8057717840032 |
| Primo |  <p>Analoge gebalanceerde en ongebalanceerde uitgang: RCA: 2V RMS tot PCM 192kHz/24bit XLR: 4V RMS tot PCM 192kHz/24bit Coaxiale S/PDIF: Digitale uitgang tot PCM 192 kHz/24 bit USB DAC: USB Audio-uitgang tot PCM 768kHz/32 bit en DSD256 (USB DAC vereist) Video-uitgang: HDMI 2.1/HDCP 2.2 tot 4K 60fps</p> | € 799,00 | 8057717840049 |
| Primo Florence Edition |  <p>Als Primo maar gewikkeld in een handgemaakte zwart leren afwerking. Gemaakt in Florence door Apelle Lab.</p> | € 849,00 | 8057717840117 |
| Presiso (DAC) |  <p>Digitale USB-ingang: Tot PCM 768kHz/32bit en DSD512 Digitale S/PDIF optische ingang: Tot PCM 192kHz/24bit Coaxiale digitale S/PDIF-ingang: Tot PCM 192kHz/24bit Digitale I2S via HDMI-ingang: Tot PCM 768kHz/32bit en DSD512 Stereo analoge gebalanceerde uitgang: Tot 4 Vrms Stereo analoge ongebalanceerde uitgang: Tot 2 Vrms</p> | € 799,00 | 8057717840100 |
| Lineo5 |  <p>V/5A lineaire voeding ontworpen om de sonische prestaties van Volumio Primo, Rivo en Rivo+ en alle 5V audioapparatuur te verbeteren. Ondersteunt zowel 110V als 220V AC inputs.</p> | € 349,00 | 8057717840063 |

Alle prijzen inclusief BTW / Prijs wijzigingen onder voorbehoud!

